

111215
FUACFTG4D5FI50

Edition du 20/10/2023

Désignation

Coffret Parafoudre tétrapolaire TT FUSADEE NXT avec déconnecteur intégré, Type 2, Uc 275V, Up 0,75kV, avec Télésignalisation

Domaine d'utilisation

Industrie, Tertiaire, bâtiment public, domestique


Le coffret parafoudre FUACF2TG4D5FI50 (code 111215) est destiné à la protection des installations électriques tétrapolaires dont le régime de neutre est TT ou TN et dont courant de court-circuit est inférieur ou égal à 50kA. Ce dispositif se raccorde à l'origine de l'installation électrique immédiatement en aval du disjoncteur principal. Déconnecteur associé intégré : pas besoin d'ajouter un déconnecteur associé.



Caractéristiques

- Dimension : 420x220x140mm;
- Poids : 3.0kg;
- Tension de régime permanent Uc : 275Vac.
- Régimes de neutre compatibles : TT, TN.
- Schéma de connexion : C2 mode commun/différentiel
- Tension de protection Up L-N / N-PE: 0,75kV / 1.25kV
- Courant nominal d'écoulement : 5kA (8/20, nombre de chocs illimité)
- Conformité : NFEN61643-11, IEC61643-11 Ed 1.0. Type 2+3
- Déconnecteur associé : intégré (Fusible 20AgG)
- Tenus aux courts-circuits I_{sc} : 50 kA rms
- Capacité de raccordement : 1.5 à 35mm² (50mm² en rigide)
- Support coupe-circuit avec contact de signalisation (cartouche absente ou cartouche déconnectée).
- Voyant mécanique sur la cartouche.
- Température de fonctionnement : -20 /+ 70°C

Raccordement option TS :



Aide au descriptif

Dispositif de protection contre les surtensions pour alimentation tétrapolaire type 2+3, tension de service 275V, tension de protection Up 0.75kV, technologie diodes d'écrêtage, courant de décharge nominal In 5kA, nombre de décharges à In illimité. Déconnecteur associé intégré à la cartouche.

Accessoires et pièces détachées

Cartouche de rechange Phase FUSADEE NXT : 111610 FUAKT2PT1DFI50

Porte cartouche Phase FUSADEE NXT code 010208 MTADFPX22M