

Fiche technique FT-20005

FUSO250.4 –option type 1 pour boîtier parafoudre FUSADEE Ø22mm

Edition du 12/01/2010



Désignation

Option type 1 pour boîtier parafoudre FUSADEE tétrapolaire.

Domaine d'utilisation

Petit Tertiaire, bâtiment public équipé de paratonnerre.

L'option Type 1 (code 20005) est un complément au système de protection FUSADEE permettant une protection conforme des installations électriques des bâtiments équipés de paratonnerre (églises, bâtiment public), dont le régime de neutre est TT, TN ou IT et dont le disjoncteur de tête est différentiel. Ce dispositif se raccorde à l'origine de l'installation électrique immédiatement en aval du disjoncteur différentiel principal. L'option type 1 doit être associée à un coffret FUSADEE à continuité de service équipé de cartouches Ø22mm avec ou sans déconnecteur associé intégré.

Description

- 1 jeu de parafoudre Type 1 débrochable à associer à un ensemble FUSADEE

Caractéristiques

- Tension de régime permanent U_c : 400V ;
- Régimes de neutre compatibles : TT, TN et IT.
- Conforme à la norme NF EN 61643-11
- Courant d'écoulement sur choc direct : 15 kA (10/350).

Caractéristiques additionnelles du FUSADEE.

- Tension de protection U_p : 0,8kV (tension de protection FUSADEE) ;

Aide au descriptif

Dispositif de protection contre les surtensions pour alimentation tétrapolaire associé à un ensemble FUSADEE, tension de service 400V, Type 1 associé U_c 440V courant de décharge limp 15kA.

Accessoires et pièces détachées

Pièces de rechange :

- Cartouches Type 1, code 78501.