

Fiche technique FT-21101

FUSM2/15 – Boîtier parafoudre Type 2 Bipolaire ACCESS à continuité de protection

Edition du 20/10/2015



Désignation

Boîtier parafoudre **FUSADEE** pour alimentation bipolaire assurant la continuité de protection, $U_p=0,8kV$.

Domaine d'utilisation

Petit Tertiaire, industrie.

Le coffret 21101 est destiné à protéger les installations électriques bipolaires, dont l'intensité est inférieure à 100A, dont le régime de neutre est TT ou TN et dont le disjoncteur de tête est différentiel. Ce dispositif se raccorde en tête de l'installation électrique au immédiatement en aval du disjoncteur différentiel principal en tarif bleu.

Description

Parafoudre à technologie diodes d'écrêtage bipolaire, livré pré-câblé en boîtier contenant :

- 1 jeu de 2 **FUSADEE** cartouches parafoudre ACCESS (1 x cartouche/pôle)
- 1 contrôleur de cartouches avec porte-cartouche test

Caractéristiques

- Dimensions hors tout : 215 x 1965 x 90 mm ;
- Poids : 2kg;
- Tension de régime permanent U_c : 400V ;
- Régimes de neutre compatibles : TT, TN.
- Tension de protection U_p : 0,8kV ;
- Courant d'écoulement I_n : 100A (nombre de chocs à I_n illimité)
- Parafoudre Type 2 Conforme à la norme NF EN 61643-11

Aide au descriptif

Dispositif de protection contre les surtensions type 2 pour alimentation bipolaire, tension de service 400V, tension de protection U_p 0.8kV, technologie diodes d'écrêtage, courant de décharge nominal I_n 0.1kA, nombre de décharges à I_n illimité.

Accessoires et pièces détachées

Pièces de rechange :

- **FUSADEE** Cartouches parafoudre R2/15 ACCESS, FUSADR2/15 code 21201
- **FUSADEE** Cartouches parafoudre R5/15 MEDIUM, FUSADR5/15 code 21202
- **FUSADEE** Cartouches parafoudre R15/15 PREMIUM, FUSADR15/15 code 21203
- **FUSADEE** Cartouches parafoudre R25/15 EXTREM, FUSADR25/15 code 21204
- Porte cartouche **FUSADEE** 15x54, MTAMSC15 code 30203,