

Fiche technique FT-21104

FUSM25/15 – Boîtier parafoudre Type 2 Bipolaire EXTREM à continuité de protection

Edition du 16/10/2015



Désignation

Boîtier parafoudre **FUSADEE** pour alimentation monophasée assurant la continuité de protection, $U_p=0,8kV$.

Domaine d'utilisation

Petit Tertiaire, industrie.

Le coffret 21104 FUSM25/15 est destiné à protéger les installations électriques bipolaires, dont l'intensité est inférieure à 100A, dont le régime de neutre est TT ou TN et dont le disjoncteur de tête est différentiel. Ce dispositif se raccorde en amont de l'installation électrique au niveau du jeu de barres.

Description

Parafoudre à technologie diodes d'écrêtage bipolaire, livré pré-câblé en boîtier contenant :

- 1 jeu de 2 **FUSADEE** cartouches parafoudre EXTREM (1 x cartouche/pôle)
- 1 contrôleur de cartouches avec porte-cartouche test

Caractéristiques

- Dimensions hors tout : 215 x 165 x 90 mm ;
- Poids : 2kg;
- Tension de régime permanent U_c : 400V ;
- Régimes de neutre compatibles : TT, TN.
- Tension de protection U_p : 0,8kV ;
- Courant nominal d'écoulement I_n : 1 kA (nbre de choc à I_n illimité)
- Parafoudre Type 2 conforme à la norme NF EN 61643-11

Aide au descriptif

Dispositif de protection contre les surtensions Type 2 pour alimentation bipolaire, tension de service 400V, tension de protection U_p 0.8kV, technologie diodes d'écrêtage, courant de décharge nominal I_n 1 kA, nombre de décharges à I_n illimité,

Accessoires et pièces détachées

Pièces de rechange :

- **FUSADEE** Cartouches parafoudre R25/15 EXTREM, FUSADR25/15 code 21204
- Porte cartouche **FUSADEE** 15x54 MTAMSC15 code 30203