

Fiche technique FT-21413

FUST15/15U – Coffret parafoudre Type 2
Tétrapolaire PREMIUM

Edition du 20/10/2015

Désignation

Parafoudre **FUSADEE** PREMIUM en coffret
45kW pour alimentation tétrapolaire,
Up=0,8kV.

Domaine d'utilisation

Habitat/Tertiaire :

Le parafoudre FUST15/15U est destiné à protéger en tête des installations électriques tétrapolaires, dont l'intensité est inférieure à 100A, dont le régime de neutre est TT ou TN et dont le disjoncteur de tête est différentiel. Ce dispositif se raccorde en tête de l'installation électrique au immédiatement en aval du disjoncteur différentiel principal en tarif bleu.

Tertiaire/Industrie :

Utilisation en protection secondaire au niveau des tableaux divisionnaires éloignés de la protection de tête ou pour la protection proche d'équipement sensible.

Description

Parafoudre à technologie diodes d'écrêtage tétrapolaire, comprenant :

- 4 **FUSADEE** cartouches parafoudres PREMIUM (1 x cartouche/pôle) sur support coupe-circuit.

Caractéristiques

- Dimensions hors tout : 215 x 165 x 90 mm (H x L x P);
- Poids : 1kg;
- Tension de régime permanent Uc : 400V ;
- Régimes de neutre compatibles : TT, TN.
- Tension de protection Up : 0,8kV ;
- Courant nominal d'écoulement In : 0.5kA par pôle (nombre de chocs à In illimité).
- Parafoudre Type 2 Conforme à la norme NF EN 61643-11

Aide au descriptif

Dispositif de protection contre les surtensions Type 2 pour alimentation tétrapolaire, tension de service 400V, tension de protection Up 0.8kV, technologie diodes d'écrêtage, courant de décharge nominal In 0.5kA par pôle, nombre de décharges à In illimité.

Accessoires et pièces détachées

FUSADEE cartouches parafoudre R15/15 PREMIUM, FUSADR15/15 code 21203

FUSADEE cartouches parafoudre R25/15 EXTREM, FUSADR25/15 code 21204

Porte cartouche **FUSADEE** 15x54, MTAMSC15 code 30203

