

Fiche technique FT- 68042

VATL45ISF2 - Coffret de protection parafoudre Type 1 tétrapolaire avec déconnecteur

Edition du 16/06/2015



Désignation

Coffret de protection parafoudre VARIO Type 1 tétrapolaire pour sites exposés, $I_{imp}=45kA$, $U_p=2.5kV$, $U_c = 440Vac$, utilisation en régime IT, TN et TT en mode commun. Equipé de déconnecteur associé fusibles 125A.

Domaine d'utilisation

Grand Tertiaire, clinique, industrie

Le coffret VATL45ISF2 est destiné à protéger les installations électriques tétrapolaires dont le régime de neutre est IT, TN ou TT. Ce dispositif se raccorde en aval d'un disjoncteur différentiel.

La valeur $I_{imp}=45kA$ permet une installation au TGBT de bâtiments équipés de paratonnerre suivant NFC15-100/C15-443.

Description

Parafoudre type 1 tétrapolaire à technologie éclateur encapsulé.

Caractéristiques

- Dimensions: 434x250x140mm
- Tension de régime permanent U_c : 440V ;
- Régimes de neutre compatibles : IT, TT et TN
- Tension de protection U_p : 2.5kV ;
- Courant d'impulsion de foudre I_{imp} : 45kA
- Conforme à la norme NF EN 61643-11

Spécifications d'installation

Coffret à installer au plus près de l'origine de l'installation. Veiller à avoir une longueur de connexion la plus faible possible aux câbles d'énergie

Aide au descriptif

Coffret de protection foudre Type 1 tétrapolaire avec déconnecteurs fusibles 125A intégrés, I_{imp} 45kA, $U_p=2.5kV$, $U_c=440V$.

Variante tripolaire : **68059 VANL45ISF2**